FICHE TECHNIQUE

ABODO VULCAN PREMIUM PLUS

Essence de bois	Pin radiata
Origine	Nouvelle-Zélande
Poids	env. 420 kg/m^3
Modification	modifié thermiquement, sans aucun additif chimique, grâce au traitement breveté Imbue Thermo
Classe de durabilité	Classe 1-2, très durable
Certificat	Certifié FSC
Surfaces	raboté lisse, non traité
Profil	Profil 25 - Face visible bords longitudinaux arrondis et rainurés sur les côtés pour une fixation invisible
Format	140 x 26 mm
Longueurs standard	3.60 / 4.20 / 4.80 / 5.40 / 6.0 m



Nouvellement posé



Après deux ans d'exposition aux intempéries



Structure porteuse :
Aluminium, Accoya
Entraxe maximal de la structure porteuse : 450 mm

Matériel de fixation pour une fixation apparente :
Terraflex N9 ou Terraflex Pro N9 pour une ossature en aluminium ou en bois

Remarque :
Les pièces métalliques utilisées avec Abodo doivent toujours être en matériau non oxydable. Les métaux oxydables peuvent provoquer des taches sur l´Abodo qui ne peuvent pas être éliminées.
Pour la fixation, il convient d`utiliser des vis en inox A4.

Entrepôt de Worb :
Profil 25 dans les longueurs 3,60 / 4,20 / 4,80 / 5,40 / 6,0 m

Traitements de surface possibles :
Huile pour bois OLWO

Nettoyage :
L`entretien devrait être effectué, en fonction de l`exposition et des sollicitations, au moins une fois par an, de préférence au printemps.

LE BOIS VALEUR AJOUTÉ

SCIERIE I RABOTERIE I COMMERCE DE BOIS

OLWO AG
Bollstrasse 68
3076 Worb
T +41 31 838 44 44
info@olwo.ch
olwo.ch

Octobre 2026