

LAMES EXTÉRIEURES CERTIFIÉES Q-VSH



UNE QUALITÉ QUE VOUS POUVEZ CONSTRUIRE

Les classes de qualité des surfaces du bois raboté OLWO respectent les normes de votre secteur et sont certifiées Q-VSH depuis 2026.

Le label Q-VSH désigne les revêtements de façade à finition industrielle, élaborés à partir de bois raboté, soumis à des tests en système et adaptés à leur utilisation prévue.

Le label Q-VSH vise à promouvoir des façades en bois de haute qualité, respectant des normes vérifiables et à la pointe de la technologie. Il assure ainsi l'esthétique et une protection optimales pour votre façade.



Qualité certifiée – des solutions système pour une application optimale



Conformité aux critères établis selon la réglementation.



Contrôle de qualité formalisé



LABEL
DOWNLOAD

www.vsh.ch/fr/q-vsh



Type de lames : OLWO Sapin Protec+, structure fin, profil 72, 109/20 mm.

Traitement : ArboNatura Color selon NCS S 6020-G50Y, 1 x toutes faces, 1x 3 faces

SYSTÈMES CERTIFIÉS DE COULEURS

Le comité d'évaluation de la VSH (Association Suisse des Raboteries) a validé les systèmes de couleurs suivants pour les coffrages extérieurs OLWO.

Date de certification : 17 février 2026 / 16 juin 2026

Système chromatique	Traitement de surface	N° d'enregistrement
Arbezol Aqualin Pro couvrant	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.BO.01.a / b
Arbezol Aqualin Pro lasuré, nuances bois	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.BO.02.a / b
Arbezol Industrie Finish couvrant, Primaire Hydro BP Plus (tout faces)	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.BO.03.a / b
Arbezol Industrie Finish couvrant, Arbezol Hydro-Isoprimer	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.BO.04.a / b
ArboNatura Color	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.BO.07.a / b
Dynasol Dynalan huile de façade, Nacré couvrant, couche de fond G300 Pro	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.DY.01.a / b
Dynasol Dynalan huile de façade couvrant, couche de fond F350	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.DY.04.a / b
Dynasol Dynalan huile de façade, lasuré, couche de fond G300 Pro	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.DY.05.a / b
Impralan lasuré D310 extramat couvrant, couche de fond G300 Pro	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.DY.09.a / b
Dynasol Impralan D310 extramat couvrant, couche de fond F350	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.DY.10.a / b
Dynasol Dynalan huile de façade couvrant, couche de fond G300 Pro	structuré / brut de scie / raboté et poncé	OL.DY.11.a / b

www.vsh.ch/fr/q-vsh



OLWO AG
olwo.ch

